

## نام گرید : DEPLENE KB 4600 GB

## توضیحات:

پلی پروپیلن با درصد بلورینگی بالا پر شده با مواد معدنی و جریان پذیری مناسب می باشد. این محصول دارای مقاومت به ضربه عالی ، استحکام بالا، مقاومت حرارتی مناسب و فرآیند پذیری عالی می باشد و مناسب برای قالب گیری قطعات کوچک، متوسط و بزرگ است و در صنعت خودرو سازی بسیار پر کاربرد می باشد.

## کاربرد ها:

پوسته سپر دنا

| روش سنجش   | واحد              | مقدار | خواص                               |
|------------|-------------------|-------|------------------------------------|
| ASTM d1238 | g/10 min          | ۱۰    | سرعت جریان مذاب (۲,۱۶ Kg و ۲۳۰ °C) |
| ISO 527-2  | Mpa               | ۹۵۰   | مدول                               |
| ISO 527-2  | Mpa               | ۱۴    | Stress at break                    |
| ISO 527-2  | %                 | ۳۰۰   | Strain at break                    |
| ASTM D256  | KJ/m <sup>2</sup> | ۴۰    | مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار     |
| ISO 3451   | %                 | ۳     | درصد خاکستر                        |